



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΓΕΝ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ Ν/ΜΕΙΟ ΧΙΟΥ  
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

**Προς: Οικονομικούς Φορείς  
Αρ.πρωτ.15467/28-8-2026**

**«Έρευνα αγοράς και συλλογή προσφορών για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» προκειμένου να προβεί σε διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το αρ.118 Ν.4412/16, για την προμήθεια **ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ** για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων του, διενεργεί έρευνα αγοράς.

Σκοπός είναι η συλλογή οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, προκειμένου να προβούμε στην αποστολή πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τον οικονομικό φορέα ή οικονομικούς φορείς με την χαμηλότερη τιμή.

**1. Αντικείμενο Έρευνας & Προδιαγραφές:**

Τα προς προμήθεια υλικά και οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί .

**Προμήθεια: «ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», Κωδικός CPV: 48900000-7, Προϋπολογισμός: 5.552,82€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..**

**2. Όροι Υποβολής Προσφορών:**

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **promithion@xioshosp.gr** έως την **Πέμπτη 3/9/2026** και ώρα **10π.μ.**

Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα τα εξής:

- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.
- Η τιμή ανά μονάδα προϊόντος (χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ).
- Το ποσοστό ΦΠΑ που αναλογεί.
- Η χρονική ισχύς της προσφοράς.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧ.ΜΕΛΙΤΖΑΝΗΣ**

**ΣΥΝ.: Τρία (3) φύλλα.**

## **ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «Υλικών Εξοπλισμού Πληροφορικής»**

#### **1. Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SSD**

- Χωρητικότητα: τουλάχιστον 240GB
- Interface: SATA III (6Gb/s)
- Form factor: 2.5"
- Ταχύτητα ανάγνωσης:  $\geq 500$  MB/s
- Ταχύτητα εγγραφής:  $\geq 350$  MB/s
- MTBF:  $\geq 1.500.000$  ώρες
- Εγγύηση κατασκευαστή: τουλάχιστον 3 έτη

#### **2. Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος M.2**

- Χωρητικότητα: τουλάχιστον 256GB
- Interface: M.2 NVMe PCIe Gen3 x4
- Form factor: M.2 2280
- Ταχύτητα ανάγνωσης:  $\geq 1.700$  MB/s (για NVMe)
- Ταχύτητα εγγραφής:  $\geq 1.100$  MB/s (για NVMe)
- Εγγύηση κατασκευαστή: τουλάχιστον 3 έτη

#### **3. Μνήμη RAM DDR4 8GB**

- Τύπος: DDR4
- Χωρητικότητα: 8GB
- Ταχύτητα: 2400MHz
- Form factor: DIMM
- Τάση λειτουργίας: 1.2V
- Εγγύηση κατασκευαστή: τουλάχιστον 3 έτη ή lifetime warranty
- Χρώμα/κατασκευή σύμφωνα με τα πρότυπα καλωδίωσης της υπηρεσίας

#### **5. Καλώδιο UTP Cat.6 (5m, 3m, 2m, 0.5m )**

- Κατηγορία: UTP Cat.6
- Ρυθμός μετάδοσης: έως 1000Mbps (Gigabit Ethernet), bandwidth 250MHz
- Βύσματα: RJ-45 εργοστασιακά τοποθετημένα (molded)
- Συμμόρφωση με πρότυπα ANSI/TIA-568
- Χρώμα: άσπρο

#### **9. Ποντίκι (Mouse)**

- Τύπος σύνδεσης: USB (ενσύρματο)
- Τεχνολογία αισθητήρα: Optical ή Laser
- Ανάλυση: τουλάχιστον 1000 DPI
- Αριθμός πλήκτρων: τουλάχιστον 3 (αριστερό, δεξί, κεντρικό/scroll)
- Εργονομικός σχεδιασμός, συμβατό με Windows
- Εγγύηση: τουλάχιστον 1 έτος

#### **10. Πληκτρολόγιο (Keyboard)**

- Τύπος σύνδεσης: USB (ενσύρματο)

- Διάταξη πλήκτρων: Ελληνικό/Αγγλικό (GR/EN) πλήρες πληκτρολόγιο με αριθμητικό πληκτρολόγιο (numpad)
- Στυλ: Standard membrane, αθόρυβη λειτουργία
- Συμβατότητα: Windows
- Εγγύηση: τουλάχιστον 1 έτος

#### **11. Ακουστικά με ενσωματωμένο Μικρόφωνο (Headset)**

- Τύπος σύνδεσης: USB
- Μικρόφωνο: ενσωματωμένο, με δυνατότητα απόρριψης θορύβου (noise cancelling)
- Ηχεία: stereo, μέγεθος driver τουλάχιστον 30mm
- Frequency response: 20Hz–20kHz (ενδεικτικά)
- Ρυθμιστικό έντασης ήχου/σίγασης επί του καλωδίου
- Εργονομικό, ρυθμιζόμενο στεφάνι κεφαλής

#### **12. Ηχείο (Speaker)**

- Τύπος σύνδεσης: USB
- Ισχύς εξόδου: τουλάχιστον 2W RMS
- Ρυθμιστικό έντασης ήχου
- Συμβατότητα με H/Y και laptop

#### **13. Κάμερα (Web Camera)**

- Ανάλυση βίντεο: τουλάχιστον Full HD 1080p
- Ρυθμός καρέ: 30fps
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο με απόρριψη θορύβου
- Αυτόματη εστίαση (autofocus)
- Οπτικό πεδίο (FOV): τουλάχιστον 70°
- Σύνδεση: USB / USB-C plug & play
- Βάση στήριξης για οθόνη/laptop, δυνατότητα περιστροφής
- Συμβατότητα με βασικές πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης (Teams, Zoom κ.λπ.)

#### **14. Docking Station Σκληρών Δίσκων SSD & M.2**

Σταθμός σύνδεσης (docking station) για εξωτερική σύνδεση/κλωνοποίηση δίσκων SSD (2.5") και M.2.

- Υποστήριξη δίσκων: SATA 2.5"/3.5" SSD/HDD και M.2 (NVMe & SATA)
- Σύνδεση με H/Y: USB 3.0/3.1 Type-A ή Type-C
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων: έως 5Gbps (USB 3.0) ή υψηλότερη
- Δυνατότητα κλωνοποίησης (offline clone) δίσκου προς δίσκο
- Τροφοδοσία: εξωτερικό τροφοδοτικό
- Πλήρης συμβατότητα με Windows

#### **15. Μπαταρία UPS**

- Τύπος: Sealed Lead-Acid (SLA), ασφαλής/στεγανή (VRLA)
- Τάση: 12V (συμβατή για UPS)
- Χωρητικότητα: 7Ah
- L: 151±1mm, W: 65±1mm, H: 94±1mm
- Εγγύηση κατασκευαστή: τουλάχιστον 1 έτος

#### **16. Adaptor Display Port σε VGA**

- Είσοδος: DisplayPort (male)
- Έξοδος: VGA (female), 15-pin D-Sub

- Υποστηριζόμενη ανάλυση: έως 1920x1080 @60Hz
- Plug & Play λειτουργία, χωρίς ανάγκη εγκατάστασης οδηγών (drivers)

|                                            | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|--------------------------------------------|--------------|----------|
| Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SSD              |              | 20       |
| Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος M2               |              | 2        |
| Μνήμη DDR4 8GB                             |              | 20       |
| Καλώδιο UTP Cat. 6 (5m)                    |              | 10       |
| Καλώδιο UTP Cat. 6 (2m)                    |              | 100      |
| Καλώδιο UTP Cat. 6 (3m)                    |              | 100      |
| Καλώδιο UTP Cat. 6 (0.5m)                  |              | 100      |
| Ποντίκι                                    |              | 20       |
| Πληκτρολόγιο                               |              | 20       |
| Ακουστικά με ενσωματωμένο<br>Μικρόφωνο     |              | 5        |
| Ηχείο                                      |              | 5        |
| Κάμερα (Web)                               |              | 5        |
| Docking Station Σκληρών Δίσκων SSD &<br>M2 |              | 1        |
| Μπαταρία UPS                               |              | 20       |
| Adaptor Display Port to VGA                |              | 10       |